

AJÁNLAT



TM 3217 AL kompakt traktor



Városkert
Megoldások magasabb szinten

Városkert Kft. • H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. • Tel.: +36 23 832 800 • E-mail: info@varoskert.hu • Web: www.varoskert.hu

25
1997-2022

Az ISEKI TM 3217 AL kompakt traktor jellemzői:




- új, átgondolt, ergonomikus koncepció
- szupercsendes, 1.123 cm³-es ISEKI dízelmotor **14,5 kW/20 LE-s teljesítménnyel (max. motorteljesítmény 24 LE)**
- irányváltó váltómű 8 előre- és 8 hátrameneti fokozattal
- pedálműködtetésű, hátsótengelyen ható differenciálzár
- kapcsolható összkerék-hajtás
- kardánkihajtás hátul (540 ford./perc), szabványos 1 3/8" profillal, terhelés alatt kapcsolható
- kardánkihajtás has alatt a két tengely között (2000 ford./perc), szabványos 6x21x25 profillal, terhelés alatt kapcsolható
- kardánkihajtás elől (2000 ford./perc), közvetlen meghajtás a has alatti kardánról (opció)
- kormányhidraulika szivattyú teljesítménye min. 12,6 l / 150 bar
- munkahidraulika szivattyú teljesítménye min. 20,6 l / 150 bar
- KAT.1 hátsó hárompont minimum 600 kg emelőerővel
- széria 1 db kettősműködésű (úszóállásos) hidraulikavezérlő (csak bukókeretes modellek)
- szabványos eszközhordozó fronthidraulika KAT.0 gyorscsatlakozó háromszöggel (opció)
- hidraulikus elsőkerék-kormányzás
- kényelmes vezetőtér, puha markolatú kormány
- közúti közlekedésre kész kialakítás
- változtatható magasságú vonószerkezet vagy hashúzó (széria, választható)
- max. sebesség 23 km/h
- tágas és ergonomikusan kialakított komfort fülke (opció)





TM 3217 AL MŰSZAKI ADATOK

Motor:	háromhengeres, vízhűtéses, 1123 cm³-es ISEKI dízelmotor, max. teljesítmény 18 kW/24 LE (ECE R120 szerint 15 kW/ 20,4 LE 2500 1/min fordulatonál), 12 V-os generátor, 12 V / 45 Ah akkumulátor
Hajtómű:	Shuttle-Shift irányváltó hajtómű 8 előre- és 8 hátrameneti fokozattal, sebesség 0 – 23 km/h
Differenciálzár:	hátsó tengelyen ható differenciálzár, pedállal működtethető.
Összkerékajítás:	kapcsolható
Hidraulika:	a munka-hidraulikaszivattyú teljesítménye 20,6 l/perc - 150 bar, a kormány-hidraulikaszivattyú teljesítménye minimum 12,6 l/perc - 150 bar.
Hárompont hidraulika:	KAT.1 hátsó hárompont emelő 600 kg emelőerővel.
Kormányzás:	hidraulikus elsőkerék-kormányzás
Kardán:	kardánkihajtás hátul (540 ford./perc), szabványos 1 3/8" profillal, terhelés alatt kapcsolható; kardánkihajtás has alatt a két tengely között (2000 ford./perc), szabványos 6x21x25 profillal, terhelés alatt kapcsolható; kardánkihajtás elől (2000 ford./perc), közvetlen meghajtás a has alatti kardánról (opció)
Fékek:	olajban futó tárcsafék, hátsótengelyen ható
Ülés:	súlyra és hosszirányba állítható. Dönthető háttámla.
Abroncsózás:	terepgumi elől: 6-12, hátul: 9.50-16 gyepkímélő abroncs elől: 22x8.50-12, hátul: 31x13.5-15
Méretetek:	hossz x szélesség x magasság (mm): 2820 x 1100 / 1295 (terep/gyepkímélő gumikkal) x 2025 / 2365 mm (fülke/bukókeret)
Elektromos berendezés:	komplett közúti világítás (fényoszórók, tolató- és féklámpa, irányjelző, elakadásjelző), 7 pólusú pótkocsi csatlakozó, rendszámtábla világítás, üzemanyag szintjelző a műszerfalon, motorolaj-hőmérséklet visszajelző, üzemóra számláló.
Vonószerkezet:	bevizsgált, állítható magasságú vonószem
Vontatható tömeg (műszakilag):	Fékezetlenül: 750 kg Ráfutó fékkel: 3000 kg
Extra felszereltség:	széria 1 db kettősműködésű (úszóállásos) hidraulikavezérlő (csak bukókeretes modellek)



Ajánlat, kereskedelmi feltételek:

ISEKI TM 3217 AL bukókeretes gépösszeállítás:

Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár (EUR)
31.1490	ISEKI TM 3217 AL (24 LE) alapgép bukókerettel	
32.2122	- terepgumival, elől 6-12, hátul 9.50-16	
32.2123	- biztonsági bukókeret	15 690
32.2130	- közúti szett, vonószem	
32.2131	- Gyepgumikkal 170 EUR felárért rendelhetők	
		5962.000.
5010042000	Agrital fülke	5 700

Alapgép opciók:

Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár (EUR)
32.7741	3 pólusú csatlakozó aljzat hátul (7 A - pl. GLS gyűjtőtartály töltöttség jelzőjéhez)	112
32.4527	Vonóhorog , magasságban állítható, 2,4 t	194.180. 511

Adapter ajánlatunk TM 3217 AL kompakt kistraktorhoz:

Az alapgépen – az egyes adaptereknél külön jelzett - szükséges kiépítések:

Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár (EUR)
321.5365.1	2. hidraulikavezérlő bukókeretes gépekhez (kettősm. úszóállással)	345.120. 909
321.5370	Front kardántengely , 2000 1/min, terhelés alatt kapcsolható, közvetlen meghajtás a motorról	750.880. 1 976
321.5350.1	Frontemelő Kat. 0 gyorscsatlakozó háromszögel (nyomtávszélesítő szükséges!)	549.860. 1 447
321.5343	AV hidraulikacsatlakozó elől (2 darab)	96.110. 253
		= 1742.300

Has alatti kasza:

Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár (EUR)
33.5965	SSM54 has alatti oldalkivetéses kasza , munkaszélesség 1,37 m, kések száma 3. Magasságállítás 35 – 110 mm között, meghajtás szöghajtóművön keresztül.	1.079.200. 2 840

Fűgyűjtő tartállyal:

Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár (EUR)
30.615.1 33.1840	Fű- és lombgyűjtő tartály GLS 550 hidraulikus talajürítéssel. Kompakt, rövid, a vontató hárompont hidraulikájára csatlakoztatható. Támasztókerék nem szükséges. Masszív műanyag (ABS) tartály. Nagyteljesítményű szívóturbina 440 mm-es rotor-átmérővel. Meghajtás a vontató 540 1/min fordulatu kardántengelyéről. Hidraulikusan üríthető. Közüti világítással.	4 996
33.1715	Hidraulikus tartályürítés - fülkés gépek esetében kötelező!	548
33.1834	Szívótömlő szívókönyökkel SSM54 has alatti kaszához	567
33.175.2	Kézi szívótömlő GLS tartályokhoz, szívófejjel, 4 m tömlővel	1 316

Front seprőberendezés KL 130/40:

Cikkszám	Megnevezés	Nettó egységár (EUR)
36.510.2 33.1010	Front seprőberendezés KL 130/40 munkaszélesség 1,30 m. Középnéhez, egyfokozatú kivitel könnyű- és középnéhez feladatokhoz. Szabadalmaztatott lengő-felfüggesztés, állítható magasságú támasztókerékek. Oldalt mechanikusan elforgatható (hidraulikus oldalállítási opció). Hengerkefe átmérő 400 mm, gyorscsatlakozó háromszögre szerelhető, kompletten kardántengellyel (traktoroldali csatlakozás 6x21x25)	3 552
36.531	Univerzális hengerkefe KL 130/40	129.960. 342
36.532.1	Hó hengerkefe KL 130/40	110.2. 342
36.520	Hidraulikus oldalállítási – szükséges opció	176.320. 464
36.512	Szennygyűjtő tartály KL 130/40	333.640 878
36.560	Oldalkefe KL seprőberendezéshez, kefeátmérő 45 cm	331.360. 872

Az árajánlatunkban szereplő árak ÁFA nélkül, biatorbágyi telephelyünkön történő gépátadással értendők. Az EUR-ban megadott árak - igény esetén - forintban, a számlázás napján aktuális HUF/EUR MKB deviza eladási árfolyamon kerülnek leszámításra.

A műszaki változtatás joga fenntartva a megrendeléskor érvényes gyártóműi műszaki kialakításnak, illetve a fejlesztéseknek megfelelően.

Fizetési feltételek: 30 % megrendeléskor mely foglalónak minősül, 70 % gépátadás előtt átutalással, vagy külön megállapodás szerint.

Szállítás: az alapgép raktárról a készlet erejéig, egyéb esetben a megrendeléstől számított kb. 32-40 héten belül az előszállítás jogának fenntartásával, megrendeléskor visszaigazolásban pontosítva. Gépátadás, betanítás, próbaüzem biatorbágyi telephelyünkön előre egyeztetett időpontban.

Garancia: gépátadástól számítva 24 hónap az alapgép és 12 hónap az adapterek esetében a magyarországi jogszabályoknak, valamint általános garanciális feltételeinknek megfelelően.